

BISON® WALLPAPER PASTE UNIVERSAL

Adeziv de tapet universal pe baza de amidon de calitate superioara



DESCRIEREA PRODUSULUI

Adeziv pentru tapet pe baza de amidon de calitate superioara.

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru toate tipurile de tapet usor, normal, greu si foarte greu, special, vinil si textil.

PROPRIETATI

- nu formeaza noduri
- nu pateaza
- se intinde usor
- usor de corectat
- rezistent la umezeala
- foarte puternic
- pH neutru
- utilizabil in doar 15 minute
- ambalaj etans
- pasta se mentine proaspata

PREGATIRE

Conditii de aplicare: Petele proaspete trebuie indepartate imediat cu o laveta umeda.

Tratament preliminar: Suprafetele trebuie sa fie curate, uscate, netede, fara praf sau grasime. Indepartati urmele vechi de tapet cu Bison Wallpaper Stripper. Umpleti gaurile din pereti cu Bison Repair Kit. Pentru peretii acoperiti cu vopsea pe baza de latex necesita spalarea in prealabil cu o solutie pe baza de apa si amoniac sau o solutie de indepartat vopseaua, si lasat sa se usuce. Razuiti bine peretii neabsorbanti (vopsiti cu vopsea pe baza de latex). Pentru suprafetele proaspat tencuite sau foarte absorbante este recomandata aplicarea in prealabil a unei solutii de tapet diluate. Spalati si uscati foarte bine suprafata. Impuritatile pot pata tapetul.

Unelte necesare: Pensula, galeata, agitator pentru amestecarea solutiei, masa de lucru. Curatati cu apa sculele imediat dupa utilizare.

APLICARE

Diluare: A se dilua doar cu apa.

Cantitati: A se urmari tabelul de mai jos.

	Apă rece	Suficient	
		Role	m ²
Amorsă (pastă diluată)	6 litri	-	50
Tapet ușor	5 litri	5-7	25-45
Tapet normal	4 litri	4-5	20-25
Tapet greu (vinil, iută)	3 litri	3-4	15-20

Instructiuni de utilizare: Amestecati cantitatea necesara de pudra cu apa turnata treptat, si agitati enregic pana la dizolvarea completa. Agitati din nou dupa 15 minute. Solutia poate fi utilizata imediat. Aplicati cu generozitate, uniform, cu ajutorul unei pensule, adezivul pe fasiile de tapet. Acordati atentie deosebita marginilor. Impaturiti marginile catre mijloc si lasati adezivul sa se absoarba. La aplicare, presati cu putere

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

marginile, dacă este necesar folosiți o rolă. Aplicați tapetul urmând instrucțiunile producătorului. Pasta pregătită este valabilă câteva zile dacă este păstrată într-un recipient foarte bine închis.

Pete/reziduuri: Îndepărtați imediat petele și excesul de adeziv cu ajutorul unei lavete umezite.

PROPRIETĂȚI TEHNICE

Rezistența la umiditate: bună

SPECIFICAȚII TEHNICE

Baza: amidon

Conținut solid: aprox. 100%

TERMEN DE VALABILITATE

24 de luni de la data fabricației. Termenul de valabilitate este limitat după deschiderea ambalajului. A se depozita în spații uscate, răcoase și ferite de îngheț.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brașov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro