

**Linia casă**  
**Izolanti – primere - chituri**  
**ISOCASA**  
**Cod: 520.520.000**

- **Descriere:**

Izolant fixativ pe baza de apa pentru pereti interiori/ exteriori, indicat ca amorsor pentru peretii acoperiti cu pulberi gen huma, inainte de aplicarea vopselelor .

- **Caracteristici tehnice:**

**Aspect final:** lucios

**Culoare:** transparent

**Vâscozitate:** 2500 cps ( rot.Brookfield cup 4/ viteza 2.5 )

**Greutate specifică:** 1.02 Kg/L

**Capacitate de acoperire:** 20-30 mp/L

- **Aplicare:**

cu pensula se foloseste apa 300% pt pereti foarte absorbanti și 600% pt pereti mai putin absorbanti

- **Uscare :**

La 25°C -65% UR

uscat in 1-2 ore;

se poate aplica vopsea peste acest strat dupa 6 ore

- **Mod de folosire:**

- Pereti interiori/exteriori:

- indepartati straturile anterioare de vopsea si praful
- aplicati chitul POLISTUCK potrivit
- aplicati un strat de ISOCASA
- aplicati doua straturi de vopsea

- **Informatii generale:**

- nu se depoziteaza in conditii de inghet
- nu se aplica la temperaturi mai mici de 5°C
- nu necesita instructiuni speciale de protectie

- **Ambalaj:** cutii de 11 51 101 251

- **Termen de valabilitate:** 24 de luni de la data imprimată pe confecție