

	<b>FISA CU DATE TEHNICE</b> <b>Adeziv Lemn D3</b> <b>CORAMET</b>	<b>A 14 C</b>	
		<b>An: 2015</b>	
SR EN ISO 9001:2008		Rev. - <b>0</b>	Pag: 1



## 1. Aplicatii

- Adeziv folosit pentru lipirea lemnului, ideal si pentru parchet clasa D3;
- Rezistent la apa rece
- Ideal si pentru parchet clasic si laminat.
- NU se foloseste la lipirea elementelor de rezistenta.

## 2. Caracteristici produs

- Produs pe baza de acetat de vinil, plastifiat;
- Ambalat la 0.1 kg, 0.5 kg, 0.9 kg, 5 kg, 15 kg/ buc, 20 kg/ buc;
- Aspect: omogen, lichid vascos , culoare alba, transparent dupa uscare;
- Densitate: 1,04 – 1,06 g/ml;
- Vascozitate: minim 15 000 Cp;
- PH: 5,5 – 6,0 ;
- Corp solid: minim 50%;

## 3. Valabilitate

- 12 luni de la data de fabricare in conditii propice de depozitare ( temperatura + 5°C si 30° C), a se feri de inghet;
- temperatura recomandata de aplicare a adezivului minim 10°C;
- Raport de analiza INL nr. 4/ 31.01.2012.