



## ACRIL PRIMER

### FIXATIV ACRILIC PENTRU VOPSELE LAVABILE

#### **CARACTERISTICI:**

**ACRIL PRIMER** este un fixativ pe bază de rășini acrilice pure și diverși aditivi de primă calitate ceea ce conferă o mare capacitate de izolare și consolidare a suporturilor din beton, ciment, etc. Penetrând suprafața, **ACRIL PRIMER**, conferă acesteia următoarele proprietăți :

- UNIFORMIZEAZA ABSORBȚIA SUPRAFETEI
- ÎNBUNĂTĂȚEȘTE ADERENȚA PRODUSELOR DE FINISAJ

#### **PREGĂTIREA SUPRAFETEI:**

SUPRAFETE NOI: se curăță de praf

SUPRAFETE VECHI: se înlătură orice urmă de vopsea care nu este bine ancorată, se nivelează, se șlefuieste și se curăță de praf.

#### **MOD DE APLICARE :**

Se poate aplica cu bidinea, rol de lână sau prin suflare. Se așteaptă ca produsul să fie complet uscat apoi se procedează la aplicarea vopselei finale.

A nu se aplica în bătaia soarelui sau a vântului, și nici la temperaturi mai mici de 5°C și mai mari de 30°C.

**DILUARE:** 1 litru ACRIL PRIMER 100 cu 10 litri de apă  
1 litru ACRIL PRIMER 50 cu 4 litri de apă

**RANDAMENT TRORETIC:** 1 litru de produs acoperă 8-15 m<sup>2</sup>/strat.

**TIMP DE USCARE:** 6 ore

**GREUTATE SPECIFICĂ :** 1,04 Kg/L

**AMBALAJ:** 1 Lt, 5 Lt.

**DEPOZITARE:** În locuri răcoroase, între 5°C și 35°C.

**SPĂLAȚI UNELTELE CU APĂ IMEDIAT DUPĂ FOLOSIRE !**