

# Acrylan Unco

Grund ecologic, acrilic, cu silicon, pe bază de apă



Grund ecologic transparent, acrilic, cu silicon, pe bază de apă, special conceput pentru adeziunea puternică și penetrarea excepțională în substraturilor minerale poroase datorită dimensiunii reduse a particulelor ( $< 0.05 \mu\text{m}$ ). Este certificat conform criteriilor Comitetului Uniunii Europene pentru Etichetarea Ecologică (CUEEE). Este potrivit atât pentru utilizarea în interior, cât și la exterior. Prezintă o absorbție redusă a apei, proprietăți de impermeabilizare, permeabilitate ridicată a vaporilor de apă și rezistență excelentă în ceea ce privește substanțele alcaline. Poate fi utilizat ca un substrat ideal pentru suprafețe (ipsos, beton, cărămidă, vopsele de calitate inferioară, etc.) ce vor fi utilizate împreună cu vopsele pe bază de apă (emulsii, acrilice, elastomerice, de relief, etc.). Este ecologic și ușor de utilizat datorită faptului că nu conține amoniac sau alte substanțe periculoase cum ar fi hidrocarburi aromatice, Formaldehidă liberă, metale grele sau alchilfenoxilați.

- **Ecologic**
- **Silicon**
- **Adeziune și penetrare excelentă**
- **Dimensiune redusă a particulelor**

## CULORI

Disponibil semi-transparent.

## AMBALARE

Semi-transparent	1 L	5 L	15 L
------------------	-----	-----	------

## RATĂ DE DISPERSIE (ACOPERIRE)

12 - 14 m<sup>2</sup>/L per strat aplicat pe suprafețe pregătite în mod corespunzător, în funcție de diluare și suprafața de absorbție.

## CONȚINUT COV (Compuși Organici Volatili)

Valorile maxime permise de către UE în ceea ce privește limita COV (Directiva 2004/42/CE) pentru acest produs (categoria A/h "Grund de adeziune", Tip WB): 30 g/L. Acest produs conține maxim  $< 15 \text{ g/L}$  VOCs (gata de utilizare).

## PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafețele trebuie să fie netede, curate și uscate, fără urme de grăsime sau praf și șlefuite.

## APLICARE

Agitați bine înainte de utilizare. Aplicați un strat cu trafaletul, pensula sau pistolul de vopsit, diluând până la 50% cu apă. Pentru suprafețe cu absorbție redusă, diluarea poate fi realizată până la 100% cu apă curată, în timp ce pentru suprafețele cu absorbție ridicată, poate fi utilizat fără diluare. Nu aplicați la temperaturi sub 5°C, peste 35°C și/sau la o umiditate relativă de peste 80%. Se usucă după 45 de minute iar suprafața poate fi revopsită peste 4-6 ore folosind vopsele emulsionate sau acrilice Vitex. Timpul de uscare depinde de condițiile meteo (umiditate și temperatură). După aplicarea vopselei, închideți etanș găleata și depozitați-o la temperaturi cuprinse între 5°C și 35°C pentru o viitoare utilizare. Instrumentele trebuie curățate imediat după uti-



lizare cu apă și dacă este necesar apă cu săpun sau un detergent. Nu eliminați deșeurile lichide în sol deoarece va ajunge în pânza freatică. Vopseaua neutilizată necesită o manevră specială pentru eliminarea în condiții de siguranță. Consultați autoritatea locală cu privire la eliminare și colectare.

## CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate	20 ± 5 sec (FORD CUP#4, 25°C)
Densitate	1,03 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

## NOTĂ

Minimizați irosirea vopselei, estimând cantitatea de vopsea de care veți avea nevoie. Recuperați vopseaua nefolosită pentru o viitoare utilizare. Reutilizarea vopselei poate minimiza în mod eficient impactul ciclurilor de viață ale produselor asupra mediului.

## DEPOZITARE

Recipientele trebuie să fie păstrate închise în spații reci, uscate, bine ventilate, protejate împotriva expunerii directe la razele soarelui și la temperaturi cuprinse între 5°C - 38°C.

## RECOMANDARE PENTRU SIGURANȚĂ

Citiți eticheta înainte de utilizare. Pentru mai multe instrucțiuni – măsuri de precauție, vezi Fișa Tehnică de Securitate.

Pentru mai multe informații cu privire la motivele pentru care acest produs a câștigat Floarea, vizitați website-ul: <http://www.ecolabel.eu>

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Departamentul Service și Departamentul de vânzări vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.



[www.vitex.ro](http://www.vitex.ro)

## TEMAD CO S.R.L.

Brașov, 500053, România, Șoseaua Cristianului nr. 12  
Tel.: 0268.506.108, fax: 0268.419.340,  
office@temad.ro, www.temad.ro