

Chit acrilic



Chit acrilic alb, solubil în apă, pentru interior și exterior. Ideal pentru suprafețe din rigips, beton, tencuială etc. Este ușor de folosit, are proprietăți excelente, se usucă rapid fără a se crăpa și redă o suprafață netedă ideală pentru vopsire.

- Pentru uz interior și exterior
- Umplere excelentă, ușor de folosit și ofera un rezultat neted

CULORI

Disponibil în alb.

AMBALARE

Alb	400 gr	800 gr	5 Kg
-----	--------	--------	------

ACOPERIRE

2 - 3 m²/Kg strat pe suprafețe pregătite corespunzător.

CONȚINUT DE COV (compuși organici volatili)

Valorile maxime pentru conținutul de COV (Directiva 2004/42/CE) pentru acest produs (categoria **A/g** „Grunduri”, Tip **WB**): **30 g/l**. Acest produs conține maxim **29 g/l** COV (produs gata pentru utilizare).

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și netede, fără praf, grăsimi, materiale în vrac.

APLICARE

Aplicați produsul cu ajutorul unei spatule, fără diluare. După 2-3 ore, produsul este frecat cu șmirghel și suprafața poate fi vopsită cu orice tip de vopsea Vitex. Nu se aplica la temperaturi sub 5°C, peste 35°C și/sau umiditate relativă de peste 80%.

Este uscat la atingere în 30 minute și poate fi reaplicat după 3-4 ore, în funcție de absorbția suportului. Timpul de uscare depinde de condițiile meteorologice (umiditate și temperatură).

Instrumentele trebuie să fie curățate imediat după utilizare cu apă și, dacă este necesar, cu apă și săpun sau detergent.



CARACTERISTICI TEHNICE

Vâscozitate	520.000 ± 150.000 cP (BROOK-FIELD, 25°C)
-------------	--

DEPOZITARE

Containerele trebuie să fie ținute închise într-o zonă rece, uscat, bine ventilată, protejată de lumina directă a soarelui, la temperaturi între 5°C - 38°C.

SFATURI DE SECURITATE

Citiți ambalajul înainte de folosire. Pentru date suplimentare consultați Fișa tehnică a produsului.



B-dul Preciziei 40b, Sector 6, Bucuresti 062204
T: +40-21-3117816 sales@vitex.ro