

RUBBER SEAL

Hidroizolație pe bază de bitum modificat cu polimeri și cauciuc pentru etanșeizare, protecție și reparație.



DESCRIERE PRODUS

Hidroizolație pe bază de bitum modificat cu polimeri și cauciuc pentru hidroizolare, protecție și reparație. Calitate universală superioară, potrivit pentru aproape toate suprafețele. Potrivit atât la interior cât și la exterior; de la hidroizolarea băilor la repararea jgheaburilor, de la protejarea lemnului de grădină la hidroizolarea îmbinărilor.

DOMENIU DE APLICARE

Potrivit pentru etanșeizarea, protejarea și repararea tuturor tipurilor de materiale, precum lemn, beton, piatră, metal, zinc, bitum, EPDM (testați mai întâi), PVC etc. Aderă bine chiar și pe PP/PE. Potrivit atât pentru aplicații la interior cât și la exterior, precum băi, acoperișuri, pivnițe, pereți și în grădină.

Pentru hidroizolarea căștelor de duș, îmbinărilor de pardoseală, jgheaburilor, conductelor, îmbinărilor ramelor de ferestre și lucarnelor, articolelor de la nivelul solului etc. Este potrivit, de asemenea, ca strat anti-alunecare, ca strat pentru protecția metalului și lemnului (de exemplu, stâlpi de grădină) și ca înveliș.

PROPRIETĂȚI

- Pentru etanșeizare, protecție și reparații
- 100% etanș la apă
- Elasticitate permanentă 750%
- Ușor de aplicat (cu pensula)
- Aderă pe aproape toate tipurile de materiale
- Protecție împotriva coroziunii și eroziunii
- Rezistent la intemperii și la razele UV
- Rezistent la săruri și substanțe chimice
- Poate fi vopsit (testați mai întâi)
- Durabilitate garantată: minim 20 ani (testat conform EN 1297)
- Pe bază de apă, nu conține solvenți, nu conține COV, non-toxic.

PREGĂTIRE

Condiții de lucru: Nu utilizați la temperaturi de sub +5°C.

Tratamentul preliminar al suprafețelor: Suprafețele trebuie să fie uscate, curate, lipsite de praf și grăsime. Șmirgheluiți suprafața dacă este necesar.

UNELTE: Pensulă, rolă sau racletă cu lamă din cauciuc.

APLICARE

Instrucțiuni de utilizare:

Înainte de utilizare, amestecați manual, până când se obține o culoare omogenă. Suprafețele trebuie să fie uscate, curate, lipsite de praf și grăsime. Sablați-le dacă este necesar. Aplicați folosind o pensulă, o rolă sau o racletă cu lamă din cauciuc (min. 2 straturi), cu un timp de așteptare de aprox. 10 min. între straturi.

Sfat: utilizați banda textilă Bison Rubber Seal Textile Tape în combinație cu Bison Rubber Seal pentru a acoperi fisurile, crăpăturile și îmbinările și pentru a facilita formarea grosimii stratului. Aplicați banda textilă Rubber Seal Textile Tape imediat după aplicarea primului strat, presați bine și acoperiți imediat cu al doilea strat.

Rubber Seal este uscat și praful nu mai aderă pe acesta după aprox. 3 ore, poate fi supus la acțiunea apei (ploii) după 12 ore și este complet întărit după 48 ore, în funcție de cantitatea aplicată și de împrejurările de mediu.

Grosimea minimă a stratului: 2 mm.

Utilizare: 1,5-2,5 L/m²

Recomandare: Grosime minimă a stratului: 2 mm.

Important: Nu aplicați la temperaturi de sub +5°C.

Poate fi supus la acțiunea apei (ploii) după 12 ore.

Timpi de întărire*

Timp de uscare/întărire: aprox. Rubber Seal este uscat și praful nu mai aderă la acesta după aprox. 3 ore, poate fi supus acțiunii apei (ploii) după 12 ore și este complet întărit după 48 ore, în funcție de cantitatea aplicată și de condițiile mediului ambiant.

* Timpul de întărire poate varia în funcție de suprafață, cantitatea de produs utilizată, nivelul de umiditate și de temperatura ambiantă.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Culoare: Negru

Condiții de depozitare

Păstrați produsul în spații uscate, aerisite, fără risc de îngheț, la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C.

Durata de depozitare: Cel puțin 18 luni în ambalaj sigilat. Deschiderea ambalajului reduce durata de depozitare.

Recomandările noastre se bazează pe cercetări extinse și experiență practică. Totuși, referitor la gama vastă de materiale și condițiile în care sunt aplicate produsele noastre, nu ne asumăm nicio răspundere pentru rezultatele obținute și/sau pentru daunele cauzate de utilizarea produsului. Totuși, Departamentul nostru de Service este întotdeauna la dispoziția dvs. pentru orice sfat.