

BISON® MONTAGEKIT EXTREME GRIP TAPE

Banda dublu adeziva, foarte puternica, transparenta pentru uz interior si exterior



DESCRIEREA PRODUSULUI

Banda dublu adeziva, foarte puternica transparenta, ideala pentru aplicatii din domeniul constructiilor. Pentru uz interior si exterior.

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru lipirea rapida si curata a obiectelor atat pe suprafete netede cat si pe suprafete poroase. Se poate aplica atat in interior cat si la exterior. Lipeste diferite obiecte, precum plinte, cutiile poștale, panouri pentru construcții, dale, plăci de nume, numere de casa, detectoare de fum, jgheaburi cablu, cutii postale, accesorii.

PROPRIETATI

- lipire foarte puternica: 1kg/1,5cm banda pe suprafete netede, 250g/2cm banda pe suprafete rugoase
- indicat pentru toate tipurile de suprafete
- lipeste pe suprafete netede si rugoase

- pentru uz interior si exterior
- se indeparteaza cu usurinta, fara a lasa urme de adeziv
- rezistenta la temperaturi cuprinse intre -25°C si +75°C
- rezistenta la umiditate
- rapida
- transparenta

UTILIZARE

Conditii de lucru: Suprafetele si banda trebuie sa aiba aceeasi temperatura. Pentru o aderență optima, aplicati la temperaturi cuprinse intre +15°C si +35°C si o umiditate relativa a aerului cuprinsa intre 40% si 70%.

Tratament preliminar: Suprafețele trebuie să fie curate, lipsite de praf și grăsime.

APLICARE

Instrucțiuni de utilizare: Aplicati suficienta banda pe suprafata obiectului ce urmeaza a fi lipit (in functie de suprafata, aproximativ 1,3 cm/kg pentru suprafetele netede, 2 cm/250g pentru suprafete rugoase). Indepartati folia de protectie. Nu atingeti partea adeziva a benzii cu degetele, deoarece aderența benzii se va diminua. Asezati obiectul in pozitia corecta si presati ferm. Banda se indeparteaza foarte usor de pe suprafata. Nu lasa reziduuri..

Pete/reziduuri: Indepartati resturile de adeziv cu spirt.

TIMP DE USCARE

Uscare completa: aderența finala aproximativ 24 ore.

*Timpul de uscare depinde de tipul suprafetei, cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si temperatura mediului ambiant.

PROPRIETATI TEHNICE

Rezistenta la umiditate: foarte buna

Rezistenta la temperatura: de la -10°C pana la +75°C

Rezistenta la chimicale: buna

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având in vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totusi, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SPECIFICATII TEHNICE

Baza: rasini sintetice/cauciuc cu fibre poliester

Culoare: transparent

Dimensiuni: grosime aprox 0,73mm

Specificatii:

Rezistenta la rupere: buna

TERMEN DE VALABILITATE

24 de luni de la data fabricatiei.

A se depozita in spatii racoroase, ferite de umezeala si inghet.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro