

BORI lazur strat subțire

UTILIZARE

Pentru protejarea și decorarea lemnului în interior și exterior: pentru lambriuri, garduri, mobilier ușor...

CARACTERISTICI

- cu adaos de ulei natural
- strat transparent care păstrează aspectul natural al lemnului
- protecție decorativă
- nu conține agenți biocizi
- elasticitate ridicată – filmul nu crapă și nu se exfoliază
- protecție de adâncime a lemnului
- aplicare ușoară

DATE TEHNICE

COMPOZIȚIE	Liant alchidic, solvent, micropigmenți transparenți
NUANȚE	incolor, 11 nuanțe standard
NUANȚARE	culorile standard se pot combina nelimitat
LUCIU	/
DENSITATE	0,85 g / ml
DILUARE	gata de utilizare
Categoria și limita C.O.V. UE	IIA(h), 7050 g/l (2010); produsul conține: max. 660 g/l
AMBALAJE DISPONIBILE	nuanțe standard: 0,75 l, 2,5 l, 5 l
TERMEN DE VALABILITATE	Termenul de valabilitate al produsului sigilat inițial și depozitat corespunzător (la o temperatură cuprinsă între +5°C și +35°C, în încăperi uscate) este cel puțin până la data indicată pe ambalaj.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

APLICARE	diluare	vâscozitate	duză	presiune
pensulă, rolă, imersiune, aplicare cu o lavetă				
CONDIȚII DE LUCRU	Temperatura vopselei, aerului și suprafeței de min. +5 °C			
USCARE (T=+20°C, umiditate relativă de 65%)	Uscare rezistentă la praf după aproximativ 5, următorul strat de aplicat după 10 ore. La temperaturi mai mici și o umiditate relativă mai ridicată, durata de uscare se va prelungi.			
ACOPERIRE	Teoretică: 10 – 12 m ² cu 1 l într-un singur strat. Consumul practic depinde de finisarea suprafeței, de tipul de lemn și de aplicare.			
CURĂȚAREA UNELTELOR	TESSAROL diluant			

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Lemn nou

Umiditatea în cazul coniferelor nu trebuie să depășească 15%, iar în cazul foioaselor 12%.
Suprafața uscată se șlefuieste și curată, îndepărtați cu **TESSAROL NITRO diluant** ceara, rășinile și grăsimea.

Recondiționarea straturilor vechi

Curățați și șlefuiți straturile nedeteriorate, îndepărtați complet straturile deteriorate.

SISTEME DE ACOPERIRE

SUPRAFAȚĂ		PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI	IMPREGNARE	STRAT SUPERIOR/FINAL
Lemn nou	interior		/	2 - 3x BORI lazur strat subțire
	interior – încăperi cu umiditate ridicată	șlefuire, îndepărtare a impurităților	1xBORImpregnant cu biocid W	2 - 3 x BORI lazur strat subțire
	exterior		1xBORImpregnant cu biocid W	3x BORI lazur strat subțire
STRATURI VECHI	interior	curățare, șlefuire, îndepărtare a straturilor deteriorate	/	1-2 x BORI lazur strat subțire
	exterior	curățare, șlefuire, îndepărtare a straturilor deteriorate	În cazul straturilor foarte deteriorate 1xBORImpregnant cu biocid W	1xBORI lazur strat subțire 1-2x BORI lac lazur

OBSERVAȚII ȘI SPECIFICAȚII

- Produsul trebuie amestecat bine înainte de utilizare.
- La recondiționarea straturilor vechi, alegem o nuanță mai deschisă decât cea folosită anterior sau amestecăm nuanța originală cu un strat incolor. Numărul de straturi influențează nuanța finală – fiecare strat închide mai mult nuanța.
- Datorită influenței semnificative a tipului de lemn asupra nuanței finale, vă recomandăm să testați pe porțiuni mici înainte de aplicarea pe toată suprafața.
- La vopsirea lambriurilor, recomandăm protejarea lemnului pe ambele fețe, întrucât astfel se obține o mai bună stabilitate dimensională.
- Puteți utiliza **BORI lazur strat subțire** pentru nuanțare înainte de lăcuirea cu IDEAL lacuri pentru parchet și TESSAROL lac.
- **BORI lazur strat subțire** se păstrează în ambalajul original închis ermetic, într-un loc uscat (între +5 și +35 °C). Cantitatea rămasă neutilizată se varsă într-un recipient mai mic, umplut complet, închis ermetic și marcat corespunzător.