

# DUPLI-COLOR AEROSOL ART CROM-GOLD-CUPRU

# DUPLI-COLOR



- Acoperire foarte bună, suprafața devine netedă

## SPECIFICAȚII TEHNICE FIZICE ȘI CHIMICE

**Baza întăritorului:** acrilat co-polimer

**Culoare:** auriu resp. crom

**Miros:** solvent

**Grade de luciu** (măsurare la un unghi de 60° în conformitate cu DIN 67530): nu este măsurabil, >100

**Eficiență:** depinde de consistența și de culoarea suprafeței: 400ml este cantitatea suficientă pentru aprox. 1,2 m<sup>2</sup>

**Timp de uscare** (la 20°C și 50% umiditate relativă a aerului):

Neaderent la praf: după aprox. 10 minute

Neaderent la atingere: după aprox. 60 minute

Uscare completă: după aprox. 24 de ore

Timpul de întărire depinde de temperatura mediului ambiant, umiditatea aerului și grosimea stratului de vopsea aplicat.

**Rezistența la temperatură:** până la 80°C

**Ambalaj:** aerosol, volum maxim 400ml

## DESCRIEREA PRODUSULUI

Spray decorativ cu grad ridicat de luciu, ce conferă suprafețelor netede un aspect pe termen lung similar cu aurul sau cromul. Indicată pentru toate tipurile de suprafețe netede precum, metal, lemn, sticlă, și multe materiale plastice.

Pentru suprafețele absorbante utilizați mai întâi grundul *DUPLI-COLOR Aerosol Art Primer*, înainte de aplicarea *DUPLI-COLOR Aerosol Art Effect Spray*.

## CALITATE ȘI PROPRIETĂȚI

- Vopsea acrilică de calitate superioară
- Rezistență la apă și la agenții de curățare casnici
- Efectul de strălucire poate fi înlăturat prin frecare sau ștergere
- Culoarea conținutului este similar cu cea de pe capacul produsului
- Putere de acoperire foarte bună
- Efect de strălucire foarte puternic
- Aderență excelentă
- Uscare rapidă

## DATE REFERITOARE LA MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ȘI ETICHETARE

**Ecologic:** Produsele MOTIP DUPLI nu conțin metale grele. Capacul și ambalajul sunt realizate din material reciclabil.

**Eliminarea deșeurilor:** Aerosolurile golite complet se pot recicla sau pot fi eliminate în containere speciale pentru produse reciclabile. Aerosolurile care nu sunt golite complet nu ar trebui eliminate ca și produs reciclabil.

**Marcaje/etichetare:** Toate produsele sub brandul MOTIP-DUPLI sunt etichetate în conformitate cu reglementările în vigoare privind etichetarea ale Preparation Guideline 1999/45/EG. Toti aerosolii corespund cu cerintele TRGS 200 și TRG 300 precum și cu recomandările ghidului 75/324/EWG aflate în vigoare.

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Majoritatea vopselelor DUPLI-COLOR de tip spray, au un inel de siguranță pentru a preveni utilizarea neautorizată. A se citi instrucțiunile de pe etichetă.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

## Înainte de utilizare, citiți cu atenție textul de pe etichetă!

### Aplicare:

- Suprafața trebuie să fie curată, uscată și fără rugină sau grăsime.
- Pe suprafețele absoorbante se va aplica în prealabil grundul DUPLI-COLOR Primer.
- Acoperiți cu bandă de mascare suprafețele care nu vor fi vopsite.
- Înainte de utilizare, agitați aerosolul timp de 3 minute.
- Testați spray-ul într-un loc mai puțin vizibil.
- Pulverizați de la o distanță de 20-30 cm.
- Aplicați fiecare strat la interval de 2 minute.
- **Important:** Din motive tehnice gradul ridicat de luciu nu se poate conserva. Fiecare strat de lac transparent va reduce efectul de luciu. Singura posibilitate de a reînnoi luciul este aceea de a aplica un nou strat de spray de efect.
- Nu aplicați vopsea spray pe suprafețe care sunt vopsite cu lac pe bază de rășini sintetice.

### Recomandare:

Protejați obiectele și mediul înconjurător de vopsirea accidentală. Temperatura de aplicare ar trebui să fie cuprinsă între +10°C și +25°C și umiditatea aerului max 60%.

Depozitați într-un loc uscat. Protejați de lumina soarelui și alte surse de căldură. Utilizați numai pe vreme uscată, în locuri protejate de vânt și în încăperi bine ventilate. Urmați instrucțiunile de pe etichetă.

### TERMEN DE VALABILITATE

10 ani de la data fabricației, depozitat la temperaturi cuprinse între 10-25°C și o umiditate a aerului de max. 60%.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, [office@temad.ro](mailto:office@temad.ro), [www.temad.ro](http://www.temad.ro)